Carica batterie/avviatori professionali carrellati per la carica di accumulatori e l'avviamento rapido di veicoli. Una vasta gamma per ogni esigenza di carica e di avviamento di scooter,moto,auto trattori, camper,furgoni e camion sia con motore a benzina che diesel. Consentono la carica normale la carica rapida e l'avviamento rapido. Sono dotati di amperometro per la visualizzazione dello stato di carica e avviamento e sono protetti contro le sovraccariche e l'inversione di polarità.

VELOX

VELOX 220.2	VELOX 320.2	VELOX 420.2	VELOX 520.2	VELOX 650 CD2	VELOX 1200T-CD2	
230 monofase	230 monofase	230 monofase	230 monofase	230 monofase	230 - 400 trifase	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V
50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	FREQUENZA HZ
12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	12-24	TENSIONE DI CARICA E DI AVVIAMENTO V
24	32	38	45	66	165	CORRENTE DI CARICA RMS A
20	28	34	40	60	160	CORRENTE MEDIA DI CARICA AEN 60335-2-29
200	300	400	500	650	1250	CORRENTE DI AVVIAMENTO O VOLT A
180	230	280	300	400	1000	CORRENTE DI AVVIAMENTO 1 VOLT/C A EN 60335-2-29
0.6/0.65	0.9/8	1/8.4	1.3/10	1.8/15	mag-29	MASSIMA POTENZA ASSORBITA KWCARICA/AVVIAMENTO
265	355	430	560	700	2200	CAPACITA NOMINALE AH - 15H
20	20 - 35	35 - 50	45 - 65	65 - 120	120 - 200	BATTERIE AVVIABILI MIN/MAX. AH
20 - 45	45 - 65	65 - 100	80 - 150	150 - 240	240	BATTERIE AVVIABILI AH CON PRECARICA MIN/MAX.
360 x 670 x 380	360 x 670 x 380	360 x 670 x 380	350 x 750 x 320	350 x 750 x 320	470 x 800 x 360	DIMENSIONI MM
13,00	15,00	15,00	21,00	24,00	43,00	PESO KG
1 x 80 A	2 x 50 A	1 x 50 A + 1 x 80 A	2 x 100 A	2 x 100 A	4 x 100 A	FUSIBILE
W000267892	W000267893	W000267894	W000267895	W000267896	W000267897	CODICE